

A solução definitiva para desgaste em canalizações

DURATUBO® - REVESTIMENTO ANTIABRASIVO COM PROPRIEDADES ANTIESTÁTICA E AUTOEXTINGUÍVEL DE CHAMA



DURATUBO® é uma solução MAXBELT que consiste em um revestimento interno para dutos de transferência de produtos e outras superfícies expostas a intenso desgaste por impacto e abrasão.

Composto por materiais de altíssima resistência, o DURATUBO® é produzido com elevada adesão de uma camada antiabrasiva à chapa galvanizada, oferecendo flexibilidade aliada à resistência, tornando-se uma ótima opção para cabeças de elevadores, válvulas, amortecedores de linha, redlers e outros.

A instalação do DURATUBO® MAXBELT é prática e rápida, sendo dispensado o uso de mão de obra especializada. Estes aspectos permitem o evidente ganho de tempo e a consequente redução dos custos de manutenção.

Este produto é disponível em bobinas com até 80 metros de comprimento, com espessura padrão de 5 e 8mm ± 1 mm. Alterações nestes modelos podem ser contemplados conforme especificações técnicas requeridas.

Segmentos de Aplicação

- ✓ Agronegócio
- ✓ Mineração
- ✓ Terminal Portuário
- ✓ Indústrias em geral

Características Técnicas:

- ✓ Revestimento de borracha vulcanizada sobre chapa galvanizada #0,50 mm.
- ✓ Produto altamente resistente à abrasão (superior UHMW e/ou Poliuretano).
- ✓ Comprimento máximo: 80 m. Para comprimentos superiores, consulte nossa Equipe de Engenharia.
- ✓ Espessura do revestimento: 5 mm e 8 mm ± 1 mm.
- ✓ Dureza: 70 $\pm$ 5% Shore A.
- ✓ Com propriedades antiestática e autoextinguível de chama.

DURATUBO®

Produto Patenteado

Processo de instalação:



Aplicação

Indicado para revestimento interno de dutos de transferência de produtos (redondos e/ou quadrados), cabeças de elevadores válvulas, amortecedores de linha, redlers e outras superfícies expostas a desgastes por impacto e abrasão.

Características Técnicas

Com elevada adesão de uma camada antiabrasiva à chapa galvanizada, o DURATUBO® oferece flexibilidade e altíssima resistência ao desgaste, além de instalação prática e rápida, executada no próprio local em que está instalado o equipamento.

Conheça sua composição:

- ✓ Revestimento de borracha vulcanizada sobre chapa galvanizada #0,50 mm³;
- ✓ Polímeros lubrificantes e altamente resistentes à abrasão;
- ✓ Propriedades autoextinguíveis de chama (antichama) e antiestáticas.

Vantagens

- ✓ Peça única, revestida por completo, sem emendas e com instalação rápida e prática;
- ✓ Máxima resistência à abrasão, assim como a cortes e impactos;
- ✓ Eliminação de custos operacionais, como gastos com o giro dos dutos de transporte.

MAXBelt®
CORREIAS TRANSPORTADORAS

☎ +55 44 3218-1656

✉ contato@maxbelt.com.br

🌐 maxbelt.com.br